

Linea di ancoraggio flessibile EcoSafe

Fornitura di dispositivo di protezione anticaduta, tipo **linea di ancoraggio flessibile**, **EcoSafe** dichiarato conforme, da Ente di certificazione notificato e accreditato, alla normativa UNI EN 795:2012, UNI CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015 di tipo C, utilizzabile da un massimo di tre operatori in contemporanea.

Il dispositivo è costituito da:

- N° __ Palo di estremità/intermedio a deformazione in acciaio inossidabile, costituito da piastra di base (piana, inclinata, doppia inclinata) di dimensioni 100x230 mm con 4 fori di fissaggio alle strutture, elemento verticale costituito da tondino saldato alla base, boccola di base come guida per la deformazione, tubolare esterno di rinforzo al tensionamento della linea, golfare terminale. Interasse massimo di posizionamento pali di 15,00 m, altezza del palo di 330 mm;
- Cavo in acciaio inossidabile AISI 316, 49 fili AM, con terminali chiusi, tenditore a due forcelle in acciaio inossidabile per tensionamento cavo e connettore in acciaio inossidabile per collegamento cavo a terminale palo di estremità;
- Manuale d'uso, installazione e verifiche periodiche del dispositivo e copia del certificato di conformità alle normative vigenti.

Posa in opera a regola d'arte di dispositivo di protezione anticaduta, tipo **linea di ancoraggio flessibile**, **EcoSafe** in conformità alle indicazioni del tecnico progettista e istruzioni del fabbricante. Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di elementi di fissaggio, esecuzione di opere di impermeabilizzazione e/o lattoneria e ripristino del manto di copertura esistente. I lavori vengono svolti attenendosi al puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili in particolare il D.LGS. 81/2008.

€/cad